

Weidner - WASCHBOY 162 F



**Unser Preis:
auf Anfrage**
(inkl. USt, zzgl. Lieferkosten)

Beschreibung

Der Waschboy 162 F überzeugt durch starke Leistung bei gleichzeitig sehr kompakten Gerätemaßen.

Eingesetzt wird dieser Hochdruckreiniger überall dort, wo hohe Anforderungen an die Reinigungsleistung, aber auch an die Gerätequalität und Lebensdauer gestellt werden.

Die stabile Edelstahlhaube schützt das Gerät und kann gleichzeitig zum Aufbau einer Hochdruckschlauchhaspel verwendet werden.

Spezielle Einsatzgebiete sind zum Beispiel:

- Reinigen von Landmaschinen, Melkständen, Stallungen, Fahrzeugen, Motoren, Maschinen in Industrie und Bauwesen
- Beseitigung von härtesten Verschmutzungen an Fassaden, Industrieböden, Denkmälern, zur Bau- und Betonsanierung und zur professionellen Steinreinigung
- Pflege von Maschinen, Anlagen und Gebäuden in Nahrungsmittelbetrieben
- Grund- und Unterhaltsreinigung sowie Desinfektion von Schwimmbädern, Saunen und auch im Küchen- und Sanitärbereich

Features

- Qualitätshochdruckschlauch 400 bar / 10m
- Pistole mit ATS Drehswivel
- Strahlrohr mit Handschutz und Druckverstelldüse
- Chemikalieninjektor
- Triplexpumpe mit drei Keramikplungern
- Pumpenkopf aus Messing
- Stufenlose Druck-Mengenregulierung
- Industriemotor S1 100% ED

- Saugbetrieb ist durch langsamlaufende Pumpe möglich
- Multinutzen durch reichhaltiges Zubehör

Alle technischen Daten

Pumpe: max. Druck :	160 bar
Fördermenge :	540 l/h
Gewicht :	46,00 kg
Pumpenkopf :	Messing
Pumpenkolben (Plunger) :	Keramik
Fördermenge Regulierung :	stufenlos
max. Wassertemp. Eingang :	60 Grad
Trockenlaufschutz :	im Lieferumfang
Pumpenabschaltung an Pistole :	im Lieferumfang
Hochdruckdüse :	einfach
Hochdruckdüse Material :	Edelstahl
Sprühlanze Druckregulierung :	stufenlos
Sprühlanze Mengenregulierung :	stufenlos
Halterung an Hochdruckreiniger :	im Lieferumfang
Schlauchlänge :	10 m
Schlauchmaterial :	Stahlgewebe
Antidrill :	im Lieferumfang
Schlauch: Anschlüsse :	Messing
Schlauchtrommel / -halterung :	optional
Transporträder :	im Lieferumfang
Transporträder Anzahl :	3
Zubehör Düse: einfach :	im Lieferumfang
Zubehör Düse: Punkt-/Flachstrahl :	optional
Zubehör Düse: Rotationsdüse / Dreckfräser :	optional
Zubehör Düse: Reinigungs-mitteldüse :	optional
Zubehör Bürsten: einfache Waschbürste :	optional
Zubehör Bürsten: Rotationsbürste :	optional
Zubehör: Bodenwaschgerät :	optional
Zubehör: Rohrreiniger :	optional
Zubehör: Sandstrahlvorrichtung :	optional
Zubehör: Spritzschutz :	optional
Zubehör: Unterbodenlanze :	optional
Zubehör: Wasserfilter :	optional
Max. Leistung :	3,1 kw
Motor-Typ :	Elektromotor
Strom-Anschluß :	Lichtstrom [230V]

Unsere Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 8.00-17.30 Uhr

Sa. 9.00-12.30 Uhr